

Temperieren.
Kühlen.
 Filtern.
 Entwickeln.
 Projektieren.

Freikühler Serie RAW/E

Modelle	Kühlleistungen		Lüfter ⁽¹⁾		Geräusch- pegel [dB(A) 10m]	An- schlüsse [Zoll]	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]
	[kW]	[kCal/h]	[Anzahl]	[kW/Lüfter]				
Monovent⁽²⁾								
RAW 45 / E	47	40.420	1	1,3	54	R 2	1500x1250x2465	390
RAW 90 / E	95	81.700	2	1,3	56	R 2	2800x1250x2465	560
RAW 135 / E	142	122.120	3	1,3	58	R 2½	4100x1250x2465	720
RAW 180 / E	190	163.400	4	1,3	60	R 2½	5400x1250x2465	950
RAW 225 / E	237	203.820	5	1,3	62	R 3	6600x1250x2465	1150
Bivent⁽²⁾								
RAW 270 / E ⁽³⁾	285	245.100	6	1,3	64	R 3	4100x2200x2465	1340
RAW 360 / E	380	326.800	8	1,3	68	R 4	5400x2200x2465	1710
RAW 450 / E	475	408.500	10	1,3	70	R 4	6600x2200x2465	2070
RAW 540 / E	570	490.200	12	1,3	72	R 5	8000x2200x2465	2410

Die technischen Daten können Änderungen unterliegen.

(1) Luft EIN / Wasser AUS: ΔT 5°C. Wasser EIN / Wasser AUS: ΔT 5°C

(2) MONOVENT: Luftansaugung einseitig, BIVENT: Luftansaugung beidseitig

(3) Verfügbare MONOVENT-Version. Abmessungen: 8000 x 1250 x 2465mm