

Temperieren.
Kühlen.
 Filtern.
 Entwickeln.
 Projektieren.

Kombinationskühler Serie RW/EFC

Modelle	Kühlleistungen		Leistungsaufnahme Gesamt ⁽¹⁾⁽²⁾		Leist.-Aufn. Kompressor ⁽¹⁾	An- schlüsse	Abmessungen	Gewicht
	[kW]	[kCal/h]	RWA/C [kW]	RWE [kW]				
RW/EFC 30 ax	32	27.520	9,41	8,51	6,2	R 1¼	2300x1330x2160	500
RW/EFC 39 ax	41,9	36.030	12,57	11,67	7,42	R 1½	2270x1330x2100	1000
RW/EFC 51 ax	56	48.160	14,96	13,46	9,1	R 1½	2000x1730x2160	1100
RW/EFC 60 ax	65,6	56.420	18,78	17,28	10,7	R 1½	2380x1130x2160	1200
RW/EFC 78 ax	83,8	72.070	23,22	21,02	2 x 7,4	R 2	2560x1430x2160	1550
RW/EFC 102 ax	112	96.320	28,48	25,48	2 x 9,11	R 2½	2650x1800x2100	1600
RW/EFC 116 ax	131,2	112.830	37,26	34,26	2 x 10,72	R 2½	4480x1150x2160	1700
RW/EFC 156/2 ax	146,4	125.900	44,58	41,58	4 x 7,14	R 2½	4520x1420x2110	2400

Die technischen Daten können Änderungen unterliegen.

(1) Kühlleistung: +15°C Wasser, +25°C Luft

(2) Zur Leistungsauslegung kontaktieren Sie uns bitte.