

Temperiergerät BT 9-EW



- Prozessregler mit Temperaturüberwachung und Selbstoptimierung
- Einfache Bedienung
- Formentleerung mittels Druckluft (optional)
- Schnittstellen zur Maschinensteuerung (optional)
- Berührungslose Durchflussmessung (optional)

Umlaufmedium	Wasser
Max. Heiztemperatur	120 °C
Max. Heizleistung	9 kW
Max. Pumpenleistung	50 l/min, 6 bar

Wärmeträger	Wasser
Heiztemperatur	100 °C / 120 °C
Elektrischer Anschluss	400V / 50 Hz (60 Hz)
Heizleistung	9 kW
Kühlleistung	45 kW (90 °C / 15 °C)
Pumpenleistung	max. 50 l/min, max. 6 bar
Temperaturregelung	PID-Regler mit Leistungssteuerung
Sicherheitseinrichtungen	Temperaturwächter, Motorschutzschalter, Sicherheitsventil, Niveaufwächter
Füllvolumen	6 l
Anschlüsse	R 3/4" und R 1/2" Innengewinde
Abmessungen	B300 x T570 x H630 mm
Gewicht	40 kg
Aufstellung	4 Stellfüße / Rollen
Farbe	Anthrazit / Eloxalsilber